

Technisches Merkblatt

eiwa Delta Limo Lehm-Quarzgrundierung

Verarbeitungsfertige Quarzgrundierung, Hoch diffusionsfähig, schnelltrocknend, matt und deckend



Anwendungsbereich

Quarzgrundierung für alle Lehm-, Kalk-, zementhaltige Putze, Beton, Kalksandstein, Sichtmauerwerk, alte Mineralfarbanstriche und Dispersionswandfarben sowie Raufasertapeten, Gipskartonplatten, HWF-Platten. Ideal für feuchte Räume. Verleiht uneinheitlichen Untergründen eine gleichmäßige Grundstruktur und glatten Oberflächen eine feinkörnige, griffige Oberfläche

Zusammensetzung

Wasser, Lehm aus verschiedenen Gruben, Kreide, Porzellanerde, Marmorgries Weißleim, Zellulosen, Titandioxyd, Konservierungsmittel

Untergrundvorbehandlung

Wasserlösliche Altanstriche wie Leim- oder Kalkanstriche unbedingt gründlich entfernen. Nicht haftende Farbreste sind abzubürsten. Stark sandende Untergründe evtl. mit Tiefgrund vorbehandeln. Sehr glatte und wenig saugfähige Untergründe mechanisch aufrauen.

Verarbeitung

Der Auftrag kann im Streich - oder Rollverfahren erfolgen. Delta Limo ist gleichmäßig in alle Richtungen zu verstreichen. Verarbeitungstemperatur + 8° C für Luft und Untergrund. Mit bis zu 10 % Wasser zu verdünnen. Probe anlegen

Verbrauch

Ca. 0,25 Liter pro m²; ca. 4 m² pro Liter. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln

Trocknung

Trocknung nach ca. 12 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht, jedoch erst nach vollständiger Durchtrocknung. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. (+ 20 C, 65 % r.F.)

Farbtöne

Standard: naturweiß, matt

Verpackungen

10 Ltr. 5 Ltr

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser

Lagerung

Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde verbrauchen.

Sicherheitshinweise

Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Farben können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Farben und Abfälle müssen als Sondermüll abgegeben werden.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hinweise

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützende Teile sorgfältig abkleben. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage