

Technisches Merkblatt

Minera Farbgrundierung

Grundierung für alle nachfolgenden Wandanstrichsysteme auf mineralischen Untergründen



Eigenschaften

Grundierung für Kalk- & Lehmfarben. Für alle mineralische Untergründe wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zement, Porenbeton, Ziegel, Beton, Lehmstein, Lehmputz, Fermacell, Gipskarton, gut haftende alte Dispersionsanstriche usw. Proben anlegen!

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt sandraue Oberfläche zur nachfolgenden Beschichtung

Zusammensetzung

Wasser, Kali-Wasserglas, Kreide, Porzellanerde, Marmormehl, Celluloseether, Arcylatdispersion. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist <1g/l

Verarbeitung

Der Auftrag kann im Streich - oder Rollverfahren erfolgen. Die Grundierung ist gleichmäßig in alle Richtungen zu verstreichen. Verarbeitungstemperatur + 8° C für Luft und Untergrund. Probe anlegen!

Verbrauch

Ca. 150 - 200 ml/m² auf glattem Untergrund, ggf. durch Probeauftrag ermitteln.

Beschichtungsaufbau

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

Trocknung

Trocknung nach ca. 6 – 8 Stunden. Überarbeitbar, in der Regel nach Trocknung über Nacht, jedoch erst nach vollständiger Durchtrocknung. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. (+ 20 C, 65 % r.F.)

Farbtöne

Standard: naturweiß, matt

Verpackungen

10 Ltr. 5 Ltr

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser

Lagerung

Kühl jedoch frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde verbrauchen.

Sicherheitshinweise

Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf interner Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Verarbeiter / Käufer ist jedoch gehalten, die Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung, in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hinweise

Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker, Natursteine, Glas sowie alle zu schützende Teile sorgfältig abkleben. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.